

# АППАРАТ ДЛЯ УВЧ-ТЕРАПИИ (ИНДУКТОТЕРМИИ)

## CURAPULS 670

**Curapuls 670** – двухканальный аппарат индуктотермии, позволяющий одновременно подключать и использовать два излучателя различной формы и размера. Сравнительно высокая импульсная мощность оказывает сильное стимулирующее воздействие. В то же время малая средняя мощность позволяет особенно эффективно применять аппарат для лечения острых состояний, где противопоказано тепловое воздействие.

Комплектация аппарата включает большой излучатель диаметром 140 мм и может быть расширена малым излучателем для воздействия на локальные зоны. Терапию конечностей и воздействие на область спины можно выполнять специальным продольным излучателем. Если пациент отклонился от излучателя и эффективность процедуры падает, отсчет времени приостанавливается и аппарат начинает издавать предупреждающий сигнал.

Аппарат особенно эффективен для стимуляции периферического кровообращения, быстрой реабсорбции гематом и отеков, ослабления боли. Характерными показаниями являются: артропатия, контузия, гематома, спондилез, бурсит, миалгия, плечелопаточный периартрит (острый), острая невралгия, синусит, тендовагинит, ларингит, абсцедирующий мастит.

Компания Enraf-Nonius для процедур УВЧ и СВЧ предлагает комплект деревянной мебели, выполненной без использования металлических элементов: процедурную кушетку, кресло и подставку для ног.

Преимущества аппарата индуктотермии по сравнению с классическим УВЧ:

- более мягкое и более эффективное воздействие
- более глубокое проникновение в ткани
- меньшее количество электромагнитных помех
- наличие датчиков поглощения энергии.

Аппарат поставляется с большим количеством предустановленных методик и допускает сохранение пользовательских протоколов терапии.

### ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

- автоматический контроль поглощения энергии телом пациента
- программы для лечения наиболее распространенных заболеваний (более 50)
- импульсная мощность до 200 Вт (средняя мощность 1–10 Вт)
- два канала терапии
- стационарный напольный аппарат

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- регулируемый держатель излучателей
- круглый излучатель Ø 140 мм с ВЧ кабелем
- сетевой кабель



### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- регулируемый держатель излучателей
- круглый излучатель Ø 140 мм
- продольный излучатель
- малый излучатель Ø 90 мм
- сетевой кабель
- деревянная кушетка, кресло, опора для ног

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота генератора	27,12 МГц (длина волны 11 метров)
Режим работы	Импульсный
Сменные излучатели	Круглый Circuplode 140 мм продолговатый Circuplode-E малый Circuplode 90 мм
Количество каналов	2
Электропитание	220 В, 50 Гц, 400 Вт
Вес	45 кг
Габаритные размеры	39 x 40 x 93 см